

Description

Déshumidificateur robuste et écoénergétique conçu tout spécialement pour l'assainissement après les dégâts des eaux et l'industrie du bâtiment.



Fiche technique

Caractéristiques techniques

	Réf. 7136	Réf. 7137	Réf. 7138	Réf. 7139
Plage de fonctionnement → température (°C)	3-32	3-32	3-32	3-32
Plage de fonctionnement → humidité (% HR)	40-100	40-100	40-100	40-100
Débit d'air (m3/h)	250	350	725	1000
Capacité de déshumidification				
• à 10° C / 70 % H.R.	7 l / jour	9,5 l / jour	15 l / jour	32 l / jour
• à 20° C / 60 % H.R.	14 l / jour	22 l / jour	29 l / jour	41 l / jour
• à 32° C / 80 % H.R.	32 l / jour	41 l / jour	64 l / jour	98 l / jour
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Intensité consommée, max. (A)	2,7	3,6	4,9	7,2
Puissance absorbée, max. (kW)	0,590	0,810	1,12	1,65
Réfrigérant	R134a	R407c	R407c	R407c
Niveau sonore à 1 m (dB(A))	56	59	62	62
Dimensions (L x l x h) (mm)	53 x 43 x 65/74	54 x 55 x 74/83	54 x 54 x 82/90	59 x 65 x 89/98
Poids (kg)	32	43	47	62
Capacité du réservoir d'eau (l)	7	14	14	aucun
Classe de protection	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V

www.global-equipement.fr