

Description

L'aspirateur industriel DM3EL est idéal pour l'aspiration de poussières dangereuses telles que les poussières nocives d'amiante.

Il est équipé de série d'un filtre étoile en polyester d'une surface filtrante 20 000 cm², ce qui lui donne une grande autonomie avant décolmatage.

Pour une maintenance rapide, le démontage de ce filtre haute performance se fait sans outil.

Il est doté du système d'ensachage Longopac, qui permet la collecte et l'élimination de matières dangereuses et toxiques (solides et poussières) et évite aux opérateurs d'être en contact avec les déchets et de les évacuer en toute sécurité.

Utilisation

- Aspiration de poussières et matières dangereuses (amiante)
- 3 moteurs
- Filtration absolue H14
- Décolmatage manuel
- Système d'ensachage Longopac

Caractéristiques techniques

Tension	230 V / 50-60 Hz
Puissance	3,45 kW
Ø d'aspiration	50 mm
Débit d'air	540 m ³ / h
Dépression	2500 mm H ² O
Surface filtrante	20000 cm ²
Dimensions	134 x 67 x 66 cm
Poids	70 kg
Niveau sonore	76 dB
Capacité	Sac Longopac 20 m

Points forts

Système Longopac

Chaque sac Longopac mesure 20 mètres et permet environ 50 sessions sac.

Les sacs de rechange sont fournis par carton de 4 unités.

Facilement transportable

Monté sur un châssis équipé de 2 vérins à gaz permettant de réduire la hauteur de 155 cm à 130 cm.

Le réglage est facile grâce à une poignée de levage.

